

**Přijímač venkovního zvučení****Vlastnosti zařízení**

Zařízení slouží k bezdrátovému ozvučení volného prostranství (např. náměstí, ulice, hřiště), nebo ozvučení budov. Toto zařízení musí být doplněno o venkovní tlakové reproduktory (maximálně 6).

Konfigurace přijímače se nastavuje pomocí ovládací skříňky, která se připojí kabelem do konektoru na desce přijímače. Veškerá technologie je umístěna v plastové vodotěsné a prachotěsné skříni.

**Technická data**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Napájecí napětí sítě  | 230V AC tolerance dle ČSN 330121      |
| vnitřní napětí  | 12V tolerance dle ČSN 330121          |
|   | 12V/7Ah zálohování dle ČSN EN60849    |
| příkon ze sítě max.   | 0,0037KWh                             |
| minimální doba nabíjení   | 10hod.                                |
| V x Š x H   | 320x260x120                           |
| Hmotnost  | 5kg                                   |
| Provozní teplota  | -25 až +50°C                          |
| <b>Vlastnosti RX</b>  |                                       |
| Kmitočtový rozsah   | 68 - 72 MHz, 170 MHz, 440 MHz         |
| Kmitočtová stabilita  | 2ppm 30až +50                         |
| Citlivost   | 0,5µV pro 12dB SINAD                  |
| Potlačení zrcadlových kmitočtů  | >85dB pro citlivost 1µV               |
| Kanálový krok   | 12.5kHz                               |
| Vlastnosti RX splňují podmínky  | ETS300-220, ETS301-489                |
| <b>Vlastnosti kódování</b>  |                                       |
| Adresace  | číslíková (DTMF)                      |
| Umlčovač  | RSSI; DTMF; CTCSS                     |
| <b>Vlastnost NF výstupu</b>   |                                       |
| Výkon   | 2x40W/2 Ohm                           |
| Počet reproduktorů  | 1 až 6 ks při impedanci min. 6 Ohm    |
| Kmitočtová charakteristika  | 300Hz 6kHz dle použitých reproduktorů |
| Hlasitost reproduktorů je možno nastavovat samostatně pro L a P stranu a to jak v přístroji tak především z ovládacího pultu obsluhy. |                                       |

**Kontakt**

B PLUS TV a. s., Požárnícká 140, 742 83 Klimkovice, Česká republika  
 tel.: +420 556 420 360, fax: +420 556 420 301  
 e-mail: [btv@btv.cz](mailto:btv@btv.cz), <http://www.btv.cz>